



NIP: 596-000-56-31
REGON: 210015944
KRS: 0000042611

Sanipol Sp. z o.o.
ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz

Instrukcja utrzymania w czystości i eksploatacji ścian systemu SANIPOL V20

System kabin sanitarnych **SANIPOL®** stosuje się wyłącznie w pomieszczeniach o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza, przy czym zagwarantowana musi być wystarczająca wentylacja, grawitacyjna lub mechaniczna w pomieszczeniach, w których kabiny są zamontowane.

System ten jest łatwy do utrzymania w czystości.

Powierzchnie ścian, okuć, profili aluminiowych czyścimy okresowo stosując ogólnie dostępne płyny do mycia wg przepisu ich używania przy zachowaniu zasady stosowania jak najmniejszej ilości wody (lekko wilgotne ścierki). Nie wolno stosować do mycia ścian kabin sanitarnych myjek ciśnieniowych.

W przypadku wystąpienia na ściankach zabrudzeń o większym nasyceniu, stosować należy młeczka czyszczące wg przepisu ich użycia.

Mycie i czyszczenie powierzchni musi być **KAŻDORAZOWO** zakończone wytarciem jej do **SUCHA**.

UWAGI:

Instrukcję niniejszą należy przedłożyć osobom odpowiedzialnym za konserwację.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować nieuznanie ewentualnych reklamacji