



NIP: 596-000-56-31  
REGON: 210015944  
KRS: 0000042611

**Sanipol Sp. z o.o.**  
ul. Poznańska 106  
66-300 Międzyrzecz

## System ścian działowych typ SANIPOL HPL-PR

### Wymiary

- wysokość całkowita systemu: 2030 mm;
- wysokość stopy/odległość elementów od poziomu posadzki: 150 mm;

### Ściany systemowe

- elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30 mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL o grubości 2 mm, wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości;
- możliwość wyboru kolorystyki;
- widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2 mm, kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć;

### Drzwi

- szerokość od 590 do 1030 mm, materiał jak ściany systemowe;
- w wersji standardowej wyposażone w nakładane zawiasy oraz klamki, rozetka WC z oznacznikiem zajętości, na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego, produkt NORMBAU lub ECO dostępne w 15 kolorach;
- profil drzwiowy z uszczelką PCW tłumiącą odgłosy zamykania;
- opcjonalnie okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium;

### Profile

- ceownik jako łącznik między ścianami systemowymi a pozostałymi;
- zwieńczenie jako element stabilizujący fronty i ściany zewnętrzne;
- w standardzie aluminium anodowane w kolorze naturalnym, malowane metodą proszkową w kolorach RAL za dopłatą;

### Wsporniki

- wspornik standardowy stalowy M12 w osłonie ze stali kwasoodpornej, regulowana wysokość +/-15 mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego;

### Akcesoria montażowe

- należą w wersji standardowej do zakresu dostawy;

Opcjonalnie, za opłatą, możliwe jest dostarczenie okuć (zawiasów, klamek lub galek i rygla) wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie w pomieszczeniach o dowolnej wilgotności (także do kabin prysznicowych).